

# MOL Aero 22

## dugattyús repülőgép motorolaj



A MOL Aero 22 nagy finomítási fokú alapolajok és hamumentes detergens-diszpergens hatású, valamint komplex adalékrendszer felhasználásával előállított termék. A speciális összetétel révén teljesíti a dugattyús repülőgépmotorok üzemeltetése során felmerülő egyedi igényeket.

### Alkalmazási terület

Dugattyús repülőgép- és helikoptermotorok

### Tulajdonságok és előnyök

Magas viszkozitás

Csökkenti a csillag-motorokra jellemző olajvisszafolyást

Hamumentes adalékok

Mérséklik a magas hőmérsékletű helyeken a lerakódások képződését

### Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: SAE 60  
GOST 21743-76  
API SC  
MIL-L-22851

### Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm <sup>3</sup> ]	0,893
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm <sup>2</sup> /s]	274
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm <sup>2</sup> /s]	22,80
Viszkozitási index	102
Folyáspont [°C]	-18
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	280

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

### Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A motorolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

# MOL Aero 22

## dugattyús repülőgép motorolaj



### Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101981

#### Cikkszámok és kiszerelési formák:

13006009 MOL Aero 22 180KG

216,5L fém hordó

#### Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu