

LM TRANSIT UHPDO 10W40 MOTOROLAJ

Kiszerezési Egységek:

200 l, 50 l	Acéllemez hordó
20 l, 9 l, 5 l, 1 l	Műanyag kanna

Általános Információ:

Az LM Transit UHPDO 10W40 univerzális motorolaj, vegyes gépjárműparkok ideális motorolaja. Részszintetikus, magas személy – és haszongépjármű motorolaj teljesítményszintet biztosító termék. Kifejezetten javasolt Euro III-as és dízel részecskeszűrő nélküli Euro IV és V-ös haszongépjármű motorokhoz.

Tulajdonságok:

- Téli, hideg időszakban is kíméli a jármű akkumulátorát
- Csökkenti az állásidők gyakoriságát, az üzemeltetési költségeket és a környezetszennyeződést,
- Kevesebb kenőanyag szükséges használata során
- Hosszú olajélettartam és alacsonyabb karbantartási költség.

Előnyei:

- Hosszú olajélettartam
- Kiváló hő- és oxidációs stabilitás
- Kiváló nyírásstabilitás
- Folyamatos savsemlegesítés
- Védelmet nyújt koromlerakódás és furattükrösödés ellen

Alkalmazási Terület:

Benzines és dízel szívó és turbófeltöltött haszon és személygépjárművek. EGR és SCR rendszerrel ellátott dízel haszongépjárművek és autóbuszok, bányagépek, építőipari és mezőgazdasági erőgépek anyagmozgató motorjai, hajó és vasúti dízelmotoroknál alkalmazzák.

Műszaki adatok:

Sűrűség 15C-on (g/cm ³)	0,870
Kinematikai viszkozitás 40C-on (mm ² /s)	101
Kinematikai viszkozitás 100C-on (mm ² /s)	14,9
Viszkozitási index	154
Folyáspont (C)	-36
Lobbanáspont (C)	220
Bázisszám (BN) (mg KOH/g)	10,4

Minőségi Szabvány:

Viszkozitási Fokozat: SAE 10W-40
ACEA E7-12
ACEA A3/B4-12
ACEA A3/B3-12
API CI-4
GLOBAL DHD-1
JASO DH-1
TATRA TDS 30/12

Tárolási előírások:

Száraz, jól szellőző helyen tároljuk. Nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól tartsuk távol. Óvjuk a közvetlen napfénytől. A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj- termékekre vonatkozó munka-és környezetvédelmi előírásokat be kell tartani. További információk a Biztonsági Adatlapban. Minőségét megőrzi (bontatlan csomagolásban): 60 hónapig. Tárolási hőmérséklet: max. 40C

LM HUNGAROLUBE KFT. - NYÍREGYHÁZA

Cím: 4400 Nyíregyháza, Szikla u. 23.
Telephely: 4400 Nyíregyháza, Kállói út 77/A
Telefon: 06 42 595 265
Fax: 06 42 595 264
E-mail cím: info@hungarolube.hu

LM HUNGAROLUBE KFT. - MISKOLC

3527 Miskolc, József A. u. 80.
3527 Miskolc, József A. u. 80.
06 46 505 206
06 46 505 207
info@hungarolube.hu

