



## LM OIL LM HAJTÓMŰOLAJ 80W90

### Általános Információ:

Az LM Hajtóműolaj 80W90 többfokozatú hajtóműolaj, ami nagy finomítási fokú alapolajok felhasználásával készült. Közepes terhelésű hipoid fokozatú hajtóművek kenésére alkalmas.

### Tulajdonságok:

- Kiváló kopásvédelem
- Korszerű adalékrendszer
- Kiváló hő – és oxidációs stabilitás
- Kiemelkedő korrozióvédő hatás

### Alkalmazási Terület:

- Kézi kapcsolású sebességváltókban
- Szinkronizált kézi váltóművekben
- Mezőgazdasági és építőipari gépek kézi kapcsolású váltói, hajtóművei
- Olajkenésű gördülőcsapágy

### Előnyök:

- Hosszú hajtómű élettartam, megbízható működés
- Hatékony EP hatás, hosszú szinkrongyűrű élettartam
- Kiváló tulajdonságait hosszú időn keresztül megőrzi
- Hosszan tartó alkatrész védelem

#### LM HUNGAROLUBE KFT. - **NYÍREGYHÁZA**

Cím: 4400 Nyíregyháza, Szikla u. 23.  
Telephely: 4400 Nyíregyháza, Kállói út 77/A  
Telefon: 06 42 595 265  
Fax: 06 42 595 264  
E-mail cím: [info@hungarolube.hu](mailto:info@hungarolube.hu)

#### LM HUNGAROLUBE KFT. - **MISKOLC**

3527 Miskolc, József A. u. 80.  
3527 Miskolc, József A. u. 80.  
06 46 505 206  
06 46 505 207  
[info@hungarolube.hu](mailto:info@hungarolube.hu)





### Műszaki Adatok:

• Sűrűség 15C-on (g/cm <sup>3</sup> )	0,890
• Kinematikai viszkozitás 40C-on (mm <sup>2</sup> /s)	145,3
• Kinematikai viszkozitás 100C-on (mm <sup>2</sup> /s)	14,6
• Viszkozitási index	99
• Folyáspont (C)	-30
• Lobbanáspont (C)	230

### Minőségi Szabvány:

- Viszkozitási fokozat: SAE 80W-90
- API GL-4
- MIL-L-2105

### Tárolási előírások:

Száraz, jól szellőző helyen tároljuk. Nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól tartsuk távol.

Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj- termékekre vonatkozó munka-és környezetvédelmi előírásokat be kell tartani.

További információk a Biztonsági Adatlapban.

Minőségét megőrzi (bontatlan csomagolásban): 60 hónapig

Tűzveszélyesség: IV. fokozat „D” osztály

Tárolási hőmérséklet: max. 40C

#### LM HUNGAROLUBE KFT. - **NYÍREGYHÁZA**

Cím: 4400 Nyíregyháza, Szikla u. 23.  
Telephely: 4400 Nyíregyháza, Kállói út 77/A  
Telefon: 06 42 595 265  
Fax: 06 42 595 264  
E-mail cím: info@hungarolube.hu

#### LM HUNGAROLUBE KFT. - **MISKOLC**

3527 Miskolc, József A. u. 80.  
3527 Miskolc, József A. u. 80.  
06 46 505 206  
06 46 505 207  
info@hungarolube.hu





### Kiszerezési Egységek:

LM OIL LM HAJTÓMÚOLAJ 80W90	200 liter	Acéllemez hordó
LM OIL LM HAJTÓMÚOLAJ 80W90	50 liter	Acéllemez hordó
LM OIL LM HAJTÓMÚOLAJ 80W90	9 liter	Műanyag kanna
LM OIL LM HAJTÓMÚOLAJ 80W90	5 liter	Műanyag kanna
LM OIL LM HAJTÓMÚOLAJ 80W90	4 liter	Műanyag kanna
LM OIL LM HAJTÓMÚOLAJ 80W90	1 liter	Műanyag kanna

#### LM HUNGAROLUBE KFT. - **NYÍREGYHÁZA**

Cím: 4400 Nyíregyháza, Szikla u. 23.  
Telephely: 4400 Nyíregyháza, Kállói út 77/A  
Telefon: 06 42 595 265  
Fax: 06 42 595 264  
E-mail cím: [info@hungarolube.hu](mailto:info@hungarolube.hu)

#### LM HUNGAROLUBE KFT. - **MISKOLC**

3527 Miskolc, József A. u. 80.  
3527 Miskolc, József A. u. 80.  
06 46 505 206  
06 46 505 207  
[info@hungarolube.hu](mailto:info@hungarolube.hu)

