

MOL Essence 5W-40

szintetikus motorolaj



A MOL Essence 5W-40 háromszoros antioxidáns védelmet nyújtó, magas teljesítményű, szintetikus bázisolajok és komplex adalékrendszer felhasználásával előállított korszerű termék személy- és kishaszonjárművek számára.

Alkalmazási terület



Rövid és hosszútávon üzemelő személy- és 3,5 t alatti kishaszonjárművek motorjai

Szívó, turbófeltöltött és közvetlen befecskendezésű dízel motorok

Tulajdonságok és előnyök

Háromszoros antioxidáns védelem

Háromoldalú kölcsönhatások révén gátolja az öregedésért felelős szabad gyökök jelenlétét, ezzel növeli a motorolaj és a motor élettartamát

Extrém hidegfolyási tulajdonságok

Rendkívüli hidegben is könnyű indítással kíméli a jármű akkumulátorát

Kiemelkedően hosszú olajélettartam

Csökkenthető az állásidők gyakorisága, az üzemeltetési költségek és a környezetszennyezés

Alacsony párolgási hajlam

Csökkenti a motorolaj fogyasztást, mérsékli a károsanyag-kibocsátást
Gazdaságos üzemeltetés

Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: SAE 5W-40
ACEA A3/B4-12
API SM/CF
VW 502 00/505 00
GM-LL-B-025
Porsche A40
Renault RN0700
Renault RN0710

Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,859
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	84,0
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	14,07
Folyáspont [°C]	-42
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	230

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

MOL Essence 5W-40

szintetikus motorolaj



Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A motorolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101981

Cikkszámok és kiszereési formák:

13008772	MOL Essence 5W-40 1L	1L műanyag flakon
13008768	MOL Essence 5W-40 4L	4L műanyag kanna
13008399	MOL Essence 5W-40 47KG	60L fém hordó
13008793	MOL Essence 5W-40 170KG	216,5L fém hordó
13008402	MOL Essence 5W-40	Tankautó (csak rendelésre)

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu