

MOL Botond 20W-50

többfokozatú motorolaj



A MOL Botond 20W-50 ásványolaj alapú, kiegyensúlyozott összetételű adalékcsoomagból készülő, magas viszkozitási fokozatú motorolaj, régebbi gyártású négyütemű benzinmotorokhoz.

Alkalmazási terület



Régebbi gyártású benzin üzemű és turbófeltöltő nélküli dízel személy- és kishaszonjárművek

Magas olajfogyasztású, sokat futott gépjárművek

Tulajdonságok és előnyök

Magas üzemi viszkozitás

Jó kenőfilm szilárdság

Többfokozatú motorolaj

Jó oxidációs stabilitás

Csökkenti az olajfogyasztást és javítja a motor belső tömítettségét

Erősebben kopott és idősebb motorokban is stabil teherviselő kenőfilm

Egész éves, téli-nyári használatra alkalmas

Csökkenti a magas hőmérsékleten keletkező lerakódásokat
Tisztább motor

Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: SAE 20W-50
API SF/CC
MIL-L-46152B

Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,888
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	160,5
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	17,4
Viszkozitási index	118
Folyáspont [°C]	-24
Folyáspont [°C]	-27
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	240
Bázisszám (BN) [mg KOH/g]	5,1

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

MOL Botond 20W-50

többszintű motorolaj



Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A motorolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101981

Cikkszámok és kiszereési formák:

13006055 MOL Botond 20W-50 1L

1L műanyag flakon

13006056 MOL Botond 20W-50 4L

4L műanyag kanna

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu