

MOL Dynamic Synt 5W-30

szintetikus motorolaj



A MOL Dynamic Synt 5W-30 duális kenőfilm technológiával készült, szintetikus alapolajokból és kiváló folyási jellemzőket biztosító komplex adalékrendszer felhasználásával előállított csúcsteljesítményű, szintetikus motorolaj korszerű személygépjármű motorokhoz.

Alkalmazási terület



Dízel részecskeszűrő nélküli Opel/GM/Chevrolet benzin- és dízelmotorok

Rövid és hosszútávon üzemelő személy- és 3,5 t alatti kishaszonjárművek motorjai

Szívó, turbófeltöltött és közvetlen befecskendezésű dízel motorok

Tulajdonságok és előnyök

Duális kenőfilm technológia

Normál motor üzemmódban folyadékfilmet, extrém terhelések esetén molekuláris védőréteget alkotva gátolja a fémfelületek érintkezését és kopását

Kiemelkedően hosszú olajélettartam

Csökkenthető az állásidők gyakorisága, az üzemeltetési költségek és a környezetszennyezés

Alacsony párolgási hajlam

Csökkenti a motorolaj fogyasztást, mérsékli a károsanyag-kibocsátást

Magas teljesítményszint

Intenzív terhelés esetén is stabil teherviselő kenőfilm és magas fokú kopásvédelem

Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: SAE 5W-30

BMW Longlife-01

ACEA A3/B4-04

API SL/CF

ILSAC GF-4

VW 502 00/505 00

GM-LL-A-025

GM-LL-B-025

Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,860
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	69,6
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	11,8
Viszkozitási index	166
Folyáspont [°C]	-39
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	225
Bázisszám (BN) [mg KOH/g]	10,7

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Gyártó és forgalmazó: MOL-LUB Kft., 2931 Almásfüzitő, Fő út 21.

Tel.: +36 (80) 201-296 E-mail: kenoanyag@mol.hu Web:www.mol.hu

Kenéstechnikai szaktanácsadás: 1117 Budapest, Budafoki u. 59. Tel.: +36 (1) 464-02-36 E-mail: lubtechdesk@mol.hu

Fáradt olaj és veszélyes hulladék elszállítás: Tel.: +36 (80) 200-591 Fax: +36 (80) 200-592 E-mail: faradtolaj@mol.hu

Utolsó módosítás: 2016.01.08 11:05

1 / 2 oldal.

Verzió: 032.000.014

MOL Dynamic Synt 5W-30

szintetikus motorolaj



Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A motorolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101981

Cikkszámok és kiszerezési formák:

13006148	MOL Dynamic Synt 5W-30 1L	1L műanyag flakon
13006150	MOL Dynamic Synt 5W-30 4L	4L műanyag kanna
13006706	MOL Dynamic Synt 5W-30 170KG	216,5L fém hordó (csak rendelésre)

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu