

# MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40

## szintetikus dízelmotor olaj



A MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40 magas minőségi szintű, speciális alapolajokból, és a leghosszabb haszongépjármű olajcsere-periódust biztosító komplex adalékrendszer felhasználásával előállított szintetikus dízelmotor olaj korszerű haszongépjárművekhez. A szintetikus olajokra jellemző kiváló oxidációs stabilitása folytán tartósan magas motorikus hőmérsékletek mellett is megőrzi eredeti tulajdonságait, és a leghosszabb olajcsere periódusok mellett is tökéletes motorvédelmet biztosít. Különleges bázisolaj összetétele szélsőséges klimatikus viszonyok között is megbízható teljesítményt nyújt. Széles skálán teljesíti a legmagasabb szintű motorgyártói teljesítményszint rendszereket, valamint a legszigorúbb amerikai és európai dízel motorolaj specifikációkat.

### Alkalmazási terület



EGR és SCR rendszerrel ellátott dízel haszongépjárművek és autóbuszok

Hagyományos nagyteljesítményű szívó és turbófeltöltött haszongépjárművek

Rövid és hosszútávon üzemelő busz és haszongépjármű motorok

Bányagépek, építőipari- és mezőgazdasági erőgépek, anyagmozgató gépek motorjai

Alacsony fordulatszámon, nagy terheléssel üzemelő hajó- és vasúti dízelmotorok

### Tulajdonságok és előnyök

Kiemelkedően hosszú olajélettartam

Kiváló nyírásstabilitás

Alacsony párolgási hajlam

Kiváló koromkezelés

Kiváló hő- és oxidációs stabilitás

Magas szintű bázikus tartalék

Csökkenhető az állásidők gyakorisága, az üzemeltetési költségek és a környezetszennyezés

Nehéz üzemi körülmények között, magas hőmérsékleten is megőrzi viszkozitási tulajdonságait

Csökkenti a motorolaj fogyasztást, mérsékli a károsanyag-kibocsátást  
Gazdaságos üzemeltetés

Védelem koromlerakódás és furattükrösödés ellen

Alacsony hőmérsékleten csökkenti az iszap, magas hőmérsékleten a kirakódások képződését

Folyamatos savsemlegesítés, hosszú olajcsereperiódus

# MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40

## szintetikus dízelmotor olaj



### Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: SAE 10W-40  
MB-Approval 228.5  
MAN M 3277  
Volvo VDS-3  
Scania LDF-3  
Tatra TDS 40/16  
Renault RLD-2  
MTU Type 3  
DDC series 2000/4000  
ACEA E7-12  
ACEA E4-12  
API CF  
Scania LDF-2  
TEDOM 258-4  
Renault RXD  
Cummins CES 20072  
Avia  
Deutz DQC III-10

### Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm <sup>3</sup> ]	0,870
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm <sup>2</sup> /s]	93,5
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm <sup>2</sup> /s]	14,7
Viszkozitási index	164
Folyáspont [°C]	-36
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	230
Bázisszám (BN) [mg KOH/g]	16,2

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

### Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A motorolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

# MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40

## szintetikus dízelmotor olaj



### Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101981

#### Cikkszámok és kiszerezési formák:

13006154	MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40 4L	4L műanyag kanna
13007240	MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40 10L	10L műanyag kanna
13006155	MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40 50KG	60L fém hordó
13009347	MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40 170KG	216,5L fém hordó
13006694	MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40 860KG	IBC (csak rendelésre)
13008940	MOL Dynamic Synt Diesel 10W-40	Tankautó (csak rendelésre)

#### Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)  
Fax: 06 (34) 380-010  
E-mail: kenoanyag@mol.hu