

LM TRANSIT UHPDO 15W40

Általános Információ:

Az LM TRANSIT UHPDO 15W40 modern olajipari technológiákkal előállított termék. magas személy- és haszongépjármű motorolaj teljesítményszintet biztosít és kiegyensúlyozott adalékrendszer felhasználásával készült. kifejezetten javasolt euro iii-as és dízel részecskeszűrő nélküli euro iv és v-ös haszongépjármű motorokhoz.

Alkalmazási terület:

Benzines és dízel szívó és turbófeltöltött haszon és személygépjárművek, EGR és SCR rendszerrel ellátott dízel haszongépjárművek és autóbuszok, Bányagépek, építőipari és mezőgazdasági erőgépek anyagmozgató motorjai, hajó és vasúti dízelmotorok.

Tulajdonságok:

- Téli, hideg időszakban is kíméli a jármű akkumulátorát
- Csökkenti az állásidők gyakoriságát, az üzemeltetési költségeket és a környezetszennyeződést,
- Kevesebb kenőanyag szükséges használata során
- Hosszú olajélettartam és alacsonyabb karbantartási költség

Tárolási előírások:

Száraz, jól szellőző helyen tároljuk. Nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól tartsuk távol.

Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj- termékekre vonatkozó munka-és környezetvédelmi előírásokat be kell tartani.

További információk a Biztonsági Adatlapban.

Minőségét megőrzi (bontatlan csomagolásban):
60 hónapig

Tárolási hőmérséklet: max. 40C

Minőségi Szabvány:

Viszkozitási fokozat: SAE 15W40

Kiszerezési Egységek:

LM TRANSIT UHPDO 15W40

200 liter / 50 liter

Acéllemez hordó

9 liter / 5 liter / 1 liter

Műanyag kanna

Előnyök:

- Hosszú olajélettartam
- Kiváló hő- és oxidációs stabilitás
- Kiváló nyírásstabilitás
- Folyamatos savsemlegesítés
- Védelmet nyújt koromlerakódás és furattükrösödés ellen

Műszaki adatok:

| | |
|--|-------|
| Sűrűség 15C-on (g/cm ³) | 0,883 |
| Kinematikai viszkozitás 40C-on (mm ² /s) | 109 |
| Kinematikai viszkozitás 100C-on (mm ² /s) | 14,8 |
| Viszkozitási index | 137 |
| Folyáspont (C) | -30 |
| Lobbanáspont (C) | 225 |
| Bázisszám (BN) (mg KOH/g) | 10,7 |

Teljesítmény szint:

| | |
|-------------------|--------------------|
| API CI-4/SL | GLOBAL DHD-1 |
| ACEA E7-12 | TEDOM 258-3 |
| ACEA E5-02 | Caterpillar-ECF51A |
| ACEA E3-96 ISSUE4 | Tatra TDS 30/12 |

LM HUNGAROLUBE KFT. - NYÍREGYHÁZA

Cím: 4400 Nyíregyháza, Szikla u. 23.
Telephely: 4400 Nyíregyháza, Kállói út 77/A
Telefon: 06 42 595 265
Fax: 06 42 595 264
E-mail cím: info@hungarolube.hu

LM HUNGAROLUBE KFT. - MISKOLC

3527 Miskolc, József A. u. 80.
3527 Miskolc, József A. u. 80.
06 46 505 206
06 46 505 207
info@hungarolube.hu

