

# AGRI SAE 80W-90 HAJTÓMŰOLAJ



## Általános Információ:

Az AGRI HAJTÓMŰOLAJ SAE 80w-90 többfokozatú, minden évszakban használható hatóműolaj kis- és közepes terhelésű homlokfogaskerekes hajtóművek, osztóművek, kiegyenlítőművek kenésére. Elsősorban korábbi tervezésű, mezőgazdasági erő-és munkagépek nem hipoid erőátviteli egységeihez javasolt.

## Tulajdonságok:

- Kiváló kopásvédelem
- Kiemelkedő korrózióvédő hatás
- Korszerű adalékrendszer
- Alacsony habzás hajlam
- Jó hő és oxidációs stabilitás

## Előnyök:

- Hosszú hajtómű élettartam, megbízható működés
- Hatékony EP hatás, hosszú szinkrongyűrű élettartam
- Stabil, egyenletes kenőfilm, kisebb mértékű kopás
- Kiváló tulajdonságait hosszú időn keresztül megőrzi
- Hosszantartó alkatrész védelem

## Alkalmazási Terület:

Felhasználható haszongépjárművek kézi és automatizált kapcsolású mechanikus sebességváltóhoz. Mezőgazdasági gépek kézi kopácsolású, hajtóműveihez. Olajkenésű gördülőcsapágyakhoz.

## Tárolási előírások:

- Száraz, jól szellőző helyen tároljuk. Nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól tartsuk távol.
- Óvjuk a közvetlen napfénytől.
- A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj- termékekre vonatkozó munka-és környezetvédelmi előírásokat be kell tartani.
- További információk a Biztonsági Adatlapban.
- Minőségét megőrzi (bontatlan csomagolásban): 60 hónapig
- Tűzveszélyesség: IV. fokozat
- Tárolási hőmérséklet: 0-40°C között

## Műszaki adatok:

<b>Sűrűség 15C-on (g/cm<sup>3</sup>)</b>	0,891
<b>Kinematikai viszkozitás 40°C-on(mm<sup>2</sup>/s)</b>	145,3
<b>Kinematikai viszkozitás 100°C-on (mm<sup>2</sup>/s)</b>	14,6
<b>Folyáspont (°C)</b>	-30
<b>Viszkozitási index</b>	99
<b>Lobbanáspont (Cleveland) [°C]</b>	230

## Minőségi Szabvány:

- API GL-4
- MIL-L-2105

## Kiszerezési Egység:

AGRI HAJTÓMŰOLAJ SAE 80W-90

20 liter

Műanyag kanna

### LM HUNGAROLUBE KFT. - NYÍREGYHÁZA

Cím: 4400 Nyíregyháza, Szikla u. 23.  
Telephely: 4400 Nyíregyháza, Kállói út 77/A  
Telefon: 06 42 595 265  
Fax: 06 42 595 264  
E-mail cím: info@hungarolube.hu

### LM HUNGAROLUBE KFT. - MISKOLC

Cím: 3527 Miskolc, József A. u. 80.  
Telephely: 3527 Miskolc, József A. u. 80.  
Telefon: 06 42 505 206  
Fax: 06 42 505 207  
E-mail cím: info@hungarolube.hu

