

# MOL Farm Protect 15W-40

## többszintű dízelmotor olaj



A MOL Farm Protect 15W-40 a legmodernebb olajipari technológiákkal előállított ásványolajokból a folyási jellemzőket javító, magas teljesítményű, kiegyensúlyozott adalékrendszer felhasználásával gyártott motorolaj.

### Alkalmazási terület



Traktorok, önjáró mezőgazdasági gépek nagyteljesítményű motorjai

Aggregátok, öntözőberendezések

Hidraulikus rendszerek, ahová a gyártó motorolaj alkalmazását írja elő

### Tulajdonságok és előnyök

Kiváló kopásvédelem

Növeli a motor megbízhatóságát és védelmet biztosít a kritikus alkatrészek számára

Kiváló hő- és oxidációs stabilitás

Magas üzemi hőmérsékleten is ellenáll az öregedésnek és üledékképződésnek, hosszú olajélettartam és alacsonyabb karbantartási költség

Kiváló nyírásstabilitás

Nagy terhelés és nyíró igénybevétel mellett is hosszú ideig megőrzi kedvező tulajdonságait

Magas szintű bázikus tartalék

Folyamatos savsemlegesítés, hosszú olajcsereperiódus

Kiváló koromkezelés

Védelem koromlerakódás és furattükrösödés ellen

### Specifikációk és jóváhagyások

Viszkózitási fokozat: SAE 15W-40

ACEA E7-12

API CI-4/SL

MAN M 3275-1

Volvo VDS-3

Tatra TDS 30/12

Renault RLD-2

MTU Type 2

Caterpillar ECF-2

MACK EO-M Plus

Deutz DQC III-10

KAMAZ

# MOL Farm Protect 15W-40

## többszintű dízelmotor olaj



### Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm <sup>3</sup> ]	0,885
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm <sup>2</sup> /s]	113,5
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm <sup>2</sup> /s]	14,7
Viszkozitási index	134
Folyáspont [°C]	-30
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	225
Bázisszám (BN) [mg KOH/g]	10,9

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

### Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A motorolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

### Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101981

#### Cikkszámok és kiszerelési formák:

13007247	MOL Farm Protect 15W-40 10LA	10L műanyag kanna
13007068	MOL Farm Protect 15W-40 50KG	60L fém hordó
13007079	MOL Farm Protect 15W-40 180KG	216,5L fém hordó

#### Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu