

MOL ATF

automata hajtóműolaj



A MOL ATF különleges ásványolajipari technológiákkal finomított bázisolajokból a magas minőségi követelményeknek megfelelő adalékolással gyártott automata hajtóműolaj.

Alkalmazási terület



Személygépkocsik és kishaszonjárművek automata váltói

Hidraulikus szervóberendezések

Targoncák, emelőgépek

Hajó hajtóművek

Tulajdonságok és előnyök

Optimális súrlódási karakterisztika

Jó hő- és oxidációs stabilitás

Jó kopásvédelem

Kiváló nyírásstabilitás

Pontos és zajmentes fokozatváltás
Komfortos és takarékos üzemeltetés

Megbízható működés, alacsony üzemeltetési költség

Hozzájárul a berendezés élettartamának növeléséhez

Kenőképességét hosszú olajcsereperiódus alatt is megőrzi

Specifikációk és jóváhagyások

MAN 339 Typ L2
MAN 339 Typ V1
MAN 339 Typ Z1
ZF TE-ML 04D[ZF001251]
ZF TE-ML 14A[ZF001251]
ZF TE-ML 17C[ZF001251]
Voith H55.6335
GM Dexron-IID
GM Type A Suffix A
Ford Mercon
ZF TE-ML 02F
ZF TE-ML 03D
ZF TE-ML 05L
ZF TE-ML 09
ZF TE-ML 11A
Allison C-4

MOL ATF

automata hajtóműolaj



Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,863
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	37,7
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	7,6
Viszkozitási index	175
Folyáspont [°C]	-42
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	210

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

A hajtóműolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101987

Cikkszámok és kiszerelési formák:

13006041	MOL ATF X1L	1L műanyag flakon
13010073	MOL ATF 10LA	10L műanyag kanna (csak rendelésre)
13009339	MOL ATF 47KG	60L fém hordó
13009355	MOL ATF 170KG	216,5L fém hordó
13009022	MOL ATF	Tankautó (csak rendelésre)

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu