
MOL Hykomol 90
közlekedési hajtóműolaj

A MOL Hykomol 90 nagy finomítási fokú alapolajokból összetett hatású adalékok felhasználásával gyártott egyfokozatú hajtóműolaj.

Alkalmazási terület



- Haszongépjárművek kézi és automatizált kapcsolású mechanikus sebességváltói
- Személygépkocsik és kishaszonjárművek manuális váltói
- Olajkenésű gördülőcsapágyak
- Mezőgazdasági és építőipari gépek kézi kapcsolású váltói, hajtóművei

Tulajdonságok és előnyök

Kiváló kopásvédelem	Hosszú hajtómű élettartam, megbízható működés
Korszerű adalékrendszer	Hatékony EP hatás, hosszú szinkrongyűrű élettartam
Alacsony habzási hajlam	Stabil, egyenletes kenőfilm, kisebb mértékű kopás
Jó hő- és oxidációs stabilitás	Kiváló tulajdonságait hosszú időn keresztül megőrzi
Kiemelkedő korrózióvédő hatás	Hosszan tartó alkatrész védelem

Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: SAE 90
API GL-4
MIL-L-2105

Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm3]	0,894
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm2/s]	165
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm2/s]	15,4
Viszkozitási index	94
Folyáspont [°C]	-24
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	240

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Gyártó és forgalmazó: MOL-LUB Kft., 2931 Almásfüzitő, Fő út 21.
Tel.: +36 (80) 201-296 E-mail: kenoanyag@mol.hu Web:www.mol.hu
Kenéstechnikai szaktanácsadás: 1117 Budapest, Neumann János u. 1/E. Tel.: +36 (1) 464-02-36 E-mail: lubtechdesk@mol.hu
Fáradt olaj és veszélyes hulladék elszállítás: Tel.: +36 (80) 200-591 Fax: +36 (80) 200-592 E-mail: faradtolaj@mol.hu

MOL Hykomol 90
közlekedési hajtóműolaj

Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.
A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.
További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.
A hajtóműolajok készre formulázott kenőanyagok, utólagos adalékolásuk szükségtelen és előre nem látható káros következményekkel járhat. Erre az esetre a gyártó és forgalmazó nem vállal felelősséget.
Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 60 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101987

Cikkszámok és kiszerelési formák:

13011265	MOL Hykomol 90 4L	4L műanyag kanna (csak rendelésre)
13010099	MOL Hykomol 90 10LA	10L műanyag kanna (csak rendelésre)
13006881	MOL Hykomol 90 180KG	216,5L fém hordó
13007870	MOL Hykomol 90	Tankautó (csak rendelésre)

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)
Fax: 06 (34) 380-010
E-mail: kenoanyag@mol.hu