
MOL Hydro HLPD 68

detergens hidraulikaolaj

MOL Hydro HLPD 68 prémium minőségű, detergens hatású, cinktartalmú kopáscsökkentő adalékot tartalmazó, körültekintően válogatott minőségű ásványi bázisolajból készült hidraulikaolaj. Nehéz terhelési körülmények között üzemelő ipari és mobil hidraulikus rendszerekben, vizes, poros környezetben is tartósan magas teljesítményt nyújt. Kimagasló kopásvédelmet biztosít, a konvencionális szárnylapátos szivattyús tesztben (Vickers V104C) 80%-kal alacsonyabb kopás eredményt ad a megengedett határértékhez képest.

Alkalmazási terület



- Poros és nedves környezetben működő hidraulikus berendezések
- Szerszámgépek hidraulikus rendszerei
- Bel-és kültéren üzemelő hidraulikus présekben
- Cirkulációs rendszerek
- Földmunka- és erdőipari gépek hidraulikus rendszerei
- Építő- és bányaipari gépek hidraulikus rendszerei

Tulajdonságok és előnyök

Detergens-diszpergens tulajdonság	Megelőzhető a rendszer elemeinek a beragadása A szennyeződéseket (víz, emulzió, por, kopadék) finom eloszlásban tartja, amelyek a szűréssel eltávolíthatóak Biztosítja a berendezés megfelelő tisztaságát
Kimagasló kopásvédelem	Fokozott terhelésnek kitett berendezésekben magas nyomás mellett is hosszú távon megbízható működés Hosszú berendezés élettartam
Jó hő-és hidrolitikus stabilitás	Alacsony üledékképződés Biztosítja a szervo-, és szabályzó szelepek beragadás mentes üzemelését Hosszú olajcsere intervallum Megbízható működés, alacsony üzemelési költség
Gyors levegőelválás alacsony habzás mellett	Stabil, egyenletes kenőfilm a súrlódó felületek között, hosszú berendezés élettartam Csökken a kavitáció kialakulásának veszélye
Kiváló korrózióvédő hatás	Acél és színesfém alkatrészek hatékony védelme víz jelenlében is Hosszú gépélettartam, alacsony karbantartási költség

Specifikációk és jóváhagyások

- Viszkozitási fokozat: ISO VG 68
- MAN N 698
- DIN HLP-D

Gyártó és forgalmazó: MOL-LUB Kft., 2931 Almásfüzitő, Fő út 21.
Tel.: +36 (80) 201-296 E-mail: kenoanyag@mol.hu Web:www.mol.hu
Kenéstechnikai szaktanácsadás: 1117 Budapest, Neumann János u. 1/E. Tel.: +36 (1) 464-02-36 E-mail: lubtechdesk@mol.hu
Fáradt olaj és veszélyes hulladék elszállítás: Tel.: +36 (80) 200-591 Fax: +36 (80) 200-592 E-mail: faradtolaj@mol.hu

MOL Hydro HLPD 68
detergens hidraulikaolaj

Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm3]	0,885
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm2/s]	69,8
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm2/s]	8,7
Viszkozitási index	96
Folyáspont [°C]	-21
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	235

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.
A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.
További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.
Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 48 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101983

Cikkszámok és kiszerelési formák:
13100435 MOL Hydro HLPD 68 180KG 216,5L fém hordó (csak rendelésre)

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)
Fax: 06 (34) 380-010
E-mail: kenoanyag@mol.hu