MOL Pneol 100

préslégszerszámolaj

A MOL Pneol 100 sűrített levegővel működtetett kézi- és nagyteljesítményű szerszámok kenéséhez kialakított prémium kenőolaj.
Oxidáció-, kopás- és korróziógátló, továbbá tapadásjavító és emulgeátor adalékokat tartalmazó magasan finomított ásványolaj.
A gyorsan kialakuló olajköd nagy filmszilárdsággal és kitűnő terhelésfelvevő képességgel rendelkező kenőfilmet képez, hatékonyan csökkenti a súrlódást. Ha nedvességgel közvetlen érintkezésbe kerül, az abszorbeált vizet emulgeálja, az olajfilm így megvédi a fém alkatrészeket a korrózióval szemben.

Alkalmazási terület

	Sűrített levegővel működő szerszámok, csavarhúzók, fúrók, ütve fúrók, légkulcsok, légkalapácsok
	Pneumatikusan vezérelt ipari berendezések
	Vákuumtechnológiában alkalmazott síkszelepek

Tulajdonságok és előnyök

Kiváló kenőképesség	Nagy teherviselő képességű kenőfilm réteget képez, megóvja a mozgó gépelemek állapotát, hatékony energiafelhasználást tesz lehetővé
Magas viszkozitás-index	Optimális kenés és megbízható üzemelés széles környezeti és üzemi hőmérséklet-tartományban
Kiváló tapadóképesség	Fémfelülethez erősen kötődő, jól terülő, összefüggő filmréteget alkot, biztosítja a kialakuló kenés folytonosságát
Jó porlaszthatóság	A levegőelőkészítő készülékekben egyenletes eloszlású finom olajpermet alakul ki, hatékonyan átolajozza a gépelemeket
Kiváló korrózióvédő hatás	Acél és színesfém alkatrészek hatékony védelme víz jelenlében is
Aktív szennyeződés kezelés	A levegőáramba kerülő szennyezőket (víz, por, stb.) finom szuszpenzióban tartja, megakadályozza azok felületre jutását Csökkenti a súrlódást és kopást, hosszabb berendezés élettartam érhető el

Specifikációk és jóváhagyások

	Viszkozitási fokozat: ISO VG 100 ISO-L-PAB ISO-L-PAC

Gyártó és forgalmazó: MOL-LUB Kft., 2931 Almásfüzitő, Fő út 21.
Tel.: +36 (80) 201-296 E-mail: kenoanyag@mol.hu Web:www.mol.hu
Kenéstechnikai szaktanácsadás: 1117 Budapest, Neumann János u. 1/E. Tel.: +36 (1) 464-02-36 E-mail: lubtechdesk@mol.hu
Fáradt olaj és veszélyes hulladék elszállítás: Tel.: +36 (80) 200-591 Fax: +36 (80) 200-592 E-mail: faradtolaj@mol.hu

MOL Pneol 100
préslégszerszámolaj

Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm3]	0,890
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm2/s]	100
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm2/s]	11,7
Viszkozitási index	105
Folyáspont [°C]	-24
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	240

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.
A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.
További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.
Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 48 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101999

Cikkszámok és kiszerelési formák:

13100516	MOL Pneol 100 180KG	216,5L fém hordó
13301997	MOL Pneol 100	Tankautó (csak rendelésre)

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)
Fax: 06 (34) 380-010
E-mail: kenoanyag@mol.hu