

MOL Pneol 32

préslégszerszámolaj



A MOL Pneol 32 sűrített levegővel működtetett kézi- és nagyteljesítményű szerszámok kenéséhez kialakított prémium kenőolaj.
Oxidáció-, kopás- és korróziógátló, továbbá tapadásjavító és emulgeátor adalékokat tartalmazó magasan finomított ásványolaj.
A gyorsan kialakuló olajkód nagy filmszilárdsággal és kitűnő terhelésfellevő képességgel rendelkező kenőfilmet képez, hatékonyan csökkenti a súrlódást. Ha nedvességgel közvetlen érintkezésbe kerül, az abszorbeált vizet emulgeálja, az olajfilm így megvédi a fém alkatrészeket a korrózióval szemben.

Alkalmazási terület



Sűrített levegővel működő szerszámok, csavarhúzó, fúrók, ütve fúrók, léghalacsok, léghalacsok

Pneumatikusan vezérelt ipari berendezések

Tulajdonságok és előnyök

Kiváló kenőképesség

Nagy teherviselő képességű kenőfilm réteget képez, megóvja a mozgó gépelemek állapotát, hatékony energiafelhasználást tesz lehetővé

Magas viszkozitás-index

Optimális kenés és megbízható üzemelés széles környezeti és üzemi hőmérséklet-tartományban

Kiváló tapadóképesség

Fémfelülethez erősen kötődő, jól terülő, összefüggő filmréteget alkot, biztosítja a kialakuló kenés folytonosságát

Jó porlaszthatóság

A levegőelőkészítő készülékekben egyenletes eloszlású finom olajpermet alakul ki, hatékonyan átolajozza a gépelemeket

Kiváló korrózióvédő hatás

Acél és színesfém alkatrészek hatékony védelme víz jelenlétében is

Aktív szennyeződések kezelése

A levegőáramba kerülő szennyezőket (víz, por, stb.) finom szuszpenzióban tartja, megakadályozza azok felületre jutását
Csökkenti a súrlódást és kopást, hosszabb berendezés élettartam érhető el

Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: ISO VG 32
ISO-L-PAB
ISO-L-PAC

MOL Pneol 32

préslégszerszámolaj



Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,870
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	34,5
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	6,2
Viszkozitási index	130
Folyáspont [°C]	-30
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	220

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 48 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101999

Cikkszámok és kiszerelési formák:

13100517 MOL Pneol 32 10LA

10L műanyag kanna

13100518 MOL Pneol 32 180KG

216,5L fém hordó (csak rendelésre)

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu