MOL SC 260
gőzhengerolaj

A MOL SC 260 gőzhengerolaj speciális, magas viszkozitású kenőanyagot igénylő alkalmazásokhoz. Paraffinmentesített, adalékolatlan, alacsony párolgási hajlammal rendelkező különlegesen nehéz maradékolaj. A magas viszkozitás és a jó tapadóképesség nagy teherviselő képességű kenőfilmet biztosít, ami hatékonyan ellenáll a magas gőzhőmérsékletnek és a gőz kondenzálódásakor keletkező víz lemosó hatásának.

Megfelelően kialakított összetételének köszönhetően normál üzemi hőmérsékleten történő alkalmazása során gyantás, kokszos lerakódás nem keletkezik.

Alkalmazási terület

	Telített vagy enyhén túlhevített, maximum 260°C hőmérsékletű gőzzel üzemelő gőzgépek hengerei
	Nagy terhelésű, alacsony fordulatszámú és magas hőmérsékletű kenési helyek
	Vákuumtechnológiában alkalmazott síkszelepek

Tulajdonságok és előnyök

Kiváló felületnedvesítő és tapadó képesség	Fémfelülethez erősen kötődő, jól terülő, összefüggő filmréteget alkot, biztosítja a kialakuló kenés folytonosságát, hatékonyan csökkenti a súrlódást és kopást Ellenáll a kondenzvíz lemosó hatásának
Kiváló hő- és oxidációs stabilitás	Magas üzemi hőmérséklet és nyomásviszonyok között is hosszútávon ellenáll az öregedési folyamatnak és üledékképződésnek, alacsonyabb karbantartási költség érhető el Megelőzi a gyanta és koksz lerakódását a szelepeken, dugattyúkon

Specifikációk és jóváhagyások

	ISO-L-Z

Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm3]	0,900
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm2/s]	670
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm2/s]	38
Folyáspont [°C]	-6
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	320
Kokszolási maradék (Conradson) [%(m/m)]	1,0

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Gyártó és forgalmazó: MOL-LUB Kft., 2931 Almásfüzitő, Fő út 21.
Tel.: +36 (80) 201-296 E-mail: kenoanyag@mol.hu Web:www.mol.hu
Kenéstechnikai szaktanácsadás: 1117 Budapest, Neumann János u. 1/E. Tel.: +36 (1) 464-02-36 E-mail: lubtechdesk@mol.hu
Fáradt olaj és veszélyes hulladék elszállítás: Tel.: +36 (80) 200-591 Fax: +36 (80) 200-592 E-mail: faradtolaj@mol.hu

MOL SC 260
gőzhengerolaj

Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.
A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.
További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.
Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 48 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101999

Cikkszámok és kiszerelési formák:

13100259	MOL SC 260 180KG	216,5L fém hordó (csak rendelésre)

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)
Fax: 06 (34) 380-010
E-mail: kenoanyag@mol.hu