MOL WO M 15

gyógyászati- és kozmetikai fehérolaj

A MOL WO M 15 fehérolaj többlépcsős finomítás során előállított nagy tisztaságú ásványolaj-bázisú termék. Aromás komponenseket nem tartalmaz.

Megfelel a legfontosabb gyógyászati fehérolaj specifikációknak, így az Európai Gyógyszerkönyv illetve a Magyar Gyógyszerkönyv Paraffinum liquidum-ra vonatkozó előírásainak, valamint kielégíti és meghaladja az amerikai Food and Drug Administration (FDA) 172.878 és 178.3620(a) tisztasági követelményeit.

Alkalmazási terület



- Gyógyszeripari termékek gyártása
- Oltóanyagok gyártása
- Kozmetikai termékek gyártása
- Élelmiszerek gyártása
- Konzervipari segédanyag
- Élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő gépek

Tulajdonságok és előnyök

Nagyfokú tisztaság	Kémiailag semleges, kielégíti a legszigorúbb tisztasági követelményeket Az élő szervezetekkel közvetlen kapcsolatba kerülve egészségkárosodást nem okoz, amennyiben betartják az előírásokat
Színtelen, szagtalan	A termék színét, szagát nem változtatja meg
Aromásmentes	Biztonságos felhasználás

Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: ISO VG 15
KOSHER
HALAL
OÉTI: 2839-2/1996
European Pharmacopoeia (Ph.Eur. Curr.revision)
Ph. Hg. VIII (Pharmacopoeia Hungarica)
FDA 172.878
FDA 178.3620(a)

Gyártó és forgalmazó: MOL-LUB Kft., 2931 Almásfüzitő, Fő út 21.
Tel.: +36 (80) 201-296 E-mail: kenoanyag@mol.hu Web:www.mol.hu
Kenéstechnikai szaktanácsadás: 1117 Budapest, Neumann János u. 1/E. Tel.: +36 (1) 464-02-36 E-mail: lubtechdesk@mol.hu
Fáradt olaj és veszélyes hulladék elszállítás: Tel.: +36 (80) 200-591 Fax: +36 (80) 200-592 E-mail: faradtolaj@mol.hu

MOL WO M 15

gyógyászati- és kozmetikai fehérolaj

Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Külső	színtelen, fényes, tiszta
Saybolt-színszám	+30
Sűrűség 15°C-on [g/cm3]	0,848
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm2/s]	16,2
Dinamikai viszkozitás 20°C-on (számított) [mPa.s]	32
Folyáspont [°C]	-12
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	190

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.
A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.
További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.
Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 36 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 35°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101985

Cikkszámok és kiszerelési formák:

13301498	MOL WO M 15 10L	10L ADR műanyag kanna
13301947	MOL WO M 15 170KG	216,5L fém hordó
13301948	MOL WO M 15 860KG	IBC (csak rendelésre)
13302329	MOL WO M 15	Tankautó (csak rendelésre)

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)
Fax: 06 (34) 380-010
E-mail: kenoanyag@mol.hu