

MOL Hydro HL 68

hidraulikaolaj



A MOL Hydro HL 68 nagy finomítási fokú alapolajokból előállított, oxidáció- és korróziógátló adalékot tartalmazó hidraulikus munkafolyadék.

Alkalmazási terület



Alacsony és közepes terhelésű hidraulikus rendszerek, ahol kopásgátló tulajdonság nem követelmény

Cirkulációs rendszerek

Kis terhelésű berendezések

Tulajdonságok és előnyök

Jó hő- és oxidációs stabilitás

Nem képződnek lerakódások, üledékek
Megbízható működés, alacsony üzemeltetési költség

Jó vízelváló képesség

Megelőzhető a berendezés rendellenes korróziója és kopása
A tartály aljában összegyűlt víz egyszerűen eltávolítható
Kevesebb szűrő eltömődés
Hosszabb olajtöltet és berendezés élettartam

Gyors levegőelválás alacsony habzás mellett

Stabil, egyenletes kenőfilm a súrlódó felületek között, hosszú berendezés élettartam
Csökken a kavitáció kialakulásának veszélye

Jó korrózióvédő hatás

Az acél és színesfém alkatrészek hosszú távú védelme nedvesség jelenlétében is

Specifikációk és jóváhagyások

Viszkozitási fokozat: ISO VG 68
ISO 11158 HL
ISO-L-HL
DIN 51524-1 (HL)
DIN 51517-2 (CL)

Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,885
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	69,4
Kinematikai viszkozitás 100 °C-on [mm ² /s]	8,5
Viszkozitási index	92
Folyáspont [°C]	-21
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	230

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

MOL Hydro HL 68

hidraulikaolaj



Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 48 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101983

Cikkszámok és kiszerelési formák:

13011155	MOL Hydro HL 68 10L	10L műanyag kanna
13006290	MOL Hydro HL 68 180KG	216,5L fém hordó

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu