

EVOX Extra Ready -35

készrekevert fagyálló hűtőfolyadék



Az EVOX Extra Ready -35 belsőégésű motorok hűtőrendszerének feltöltésére alkalmas, készrekevert monoetilénlikol bázisú, OAT-szilikát hibrid adalékrendszert tartalmazó nitrít-, amin-, foszfátmentes hűtőfolyadék. Az EVOX Extra Ready -35 más mono-etilénlikol és mono-propilénlikol alapú fagyálló hűtőfolyadékokkal korlátozás nélkül keverhető.

Alkalmazási terület



Személy- és tehergépjárművek, mezőgazdasági, építőipari gépek és stabil gázmotorok hűtőrendszerei

Öntöttvas, alumínium és réz alkatrészeket tartalmazó hűtőrendszerek

Tulajdonságok és előnyök

Jó korrózióvédő hatás

Stabil védőréteget képez a hűtőrendszer belső falán, biztosítva annak hosszú élettartamát

Alkalmazás-specifikus összetétel

Védelem a kavitáció kialakulása és üledékkicsapódás ellen

Összeférhetőség a szerkezeti anyagokkal

A hűtőrendszerben lévő műanyag és gumi alkatrészeket nem károsítja

Specifikációk és jóváhagyások

BS 6580:2010
ASTM D 3306
ASTM D 4985
AFNOR R-15-601
VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-C (VW code G11)
Ford ESD-M97B49-A
MAN 324 Typ NF
MTU MTL 5048
Cummins 85T8-2
Opel-GM GME L1301
Volvo Construction 128 6083/002
Volvo Trucks 128 6083/002

EVOX Extra Ready -35

készrekevert fagyálló hűtőfolyadék



Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Külső	kék
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	1,079
pH	8,4
Kristályosodási hőmérséklet [°C]	-38
Lúgosság [ml 0,1M HCl/10 ml]	8,4
Forráspont [°C]	105
Törésmutató 20°C-on	1,3867

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási és kezelési előírások

Víztől és tűzö naptól védett helyen, az eredeti kiserelésben, légmentesen lezárva, élelmiszerektől elkülönítve, gyermekektől elzárt helyen tárolandó.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 48 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: -35°C - +30°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 38200000

Cikkszámok és kiserelési formák:

19010043	EVOX Extra Ready -35 4L	4L műanyag kanna
19010351	EVOX Extra Ready -35 10LA	10L ADR műanyag kanna (csak rendelésre)
19010042	EVOX Extra Ready -35 220KG	216,5L fém hordó (csak rendelésre)
19010376	EVOX Extra Ready -35 1100KG	IBC (csak rendelésre)

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)
Fax: 06 (34) 380-010
E-mail: kenoanyag@mol.hu