

MOL Acticut ME 32

környezetkímélő vágóolaj



A MOL Acticut ME 32 kifejezetten automata acélok megmunkálásaihoz kialakított klórmentes vágóolaj, emellett hatékonyan alkalmazható különböző összetételű acélok forgácsolásához is. Aktív kén típusú kenőképesség javító komponenseket, korróziógátló és olajködképződést csökkentő adalékokat tartalmazó, magasan finomított ásványolaj.

Nem tartalmaz PCB-, PCT-, nehézfém- és báriumvegyületeket.

Alkalmazási terület



Közepes nehézségű forgácsoló műveletek

Különböző forgácsoló technológiák (esztergálás, fúrás, menetmegmunkálások, stb.)

Acélötvözetek

Automata és jól forgácsolható acélok

Alumínium ötvözetek

Egy- és többsörös automata esztergagépeken, aggregátokon történő műveletek

Aktív kén tartalma miatt színesfémek megmunkálásához korlátozottan használható

Tulajdonságok és előnyök

Kiváló kenőképesség

Hatékony súrlódás és kopáscsökkentés, hosszú szerszámélettartam
Alacsonyabb fajlagos szerszámköltség
Élratét mentes forgácsolás
Kisebb súrlódási hő képződés, nagyobb forgácsleválasztás
Nagyobb termelékenység, alacsonyabb gyártási költség

Kiváló átmeneti korrózióvédő hatás

Munkadarabok hatékony gyártásközi korrózióvédelme, kisebb felületkezelési költség

Alacsony habzási hajlam

Folytonos kenőfilm, kiegyensúlyozott hűtő- és kenőhatás
Kiváló felületi minőség, nagy gyártási pontosság

Alacsony ködképződési hajlam

Kellemesebb és biztonságosabb munkakörnyezet

Specifikációk és jóváhagyások

EMAG
ISO 6743-7: L-MHF

MOL Acticut ME 32

környezetkímélő vágóolaj



Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Külső	sárga, tiszta
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,875
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	32
Folyáspont [°C]	-12
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	235

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 48 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101991

Cikkszámok és kiszerelési formák:

13100629	MOL Acticut ME 32 50KG	60L fém hordó (csak rendelésre)
13100630	MOL Acticut ME 32 180KG	216,5L fém hordó (csak rendelésre)
13100628	MOL Acticut ME 32 860KG	IBC (csak rendelésre)

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu