

MOL Fortilmo SDD 40

nagyteljesítményű mélyhúzóolaj



A MOL Fortilmo SDD 40 acélok nagymértékű alakításához fejlesztett, nagyteljesítményű mélyhúzóolaj. Nagynyomásálló, kopás- és korrózióálló komponenseket tartalmazó, magasan finomított ásványolaj. A felületre történő felhordás kenőhengerrel, szórással, bemártással, csepegtetéssel egyaránt történhet. Kimagasló teherviselő képességének köszönhetően vékony rétegben is hatásos, gazdaságosan felhasználható kenőanyag.

Nem tartalmaz klórt, báriumot, nehézfémeket, valamint PCB/PCT vegyületeket.

Alkalmazási terület



Közepes és nagy alakítási fokú mélyhúzás

Mélyhúzható és korrózióálló acéllemezek

Alumínium ötvözetek

Kis és közepes falvastagságú alkatrészek gyártása

Sorozatpréseken több lépcsős szerszámmal végzett alakítási műveletek

Tulajdonságok és előnyök

Kiváló kenőképesség

Hatékony súrlódás és kopáscsökkentés, hosszú szerszáméltartam
Alacsonyabb fajlagos szerszámköltség

Kiváló felületnedvesítés

A fémfelületen jól terülő, összefüggő filmréteget alkot, biztosítja a kenés folytonosságát
Megakadályozza a feltapadást, szakadást, védi a szerszámot
Termelékeny gyártás és kiváló felületi minőség

Hatékony gyártásközi korrózióvédelem

Kiseb gyártási és felületkezelési költség

Könnyen lemosható

Bázikus jellegű mosófolyadékkal az alkatrész felületén maradó kenőfilm maradék nélkül eltávolítható
A festés, lakkozás és előkészítő kezelés minőségét nem befolyásolja

Specifikációk és jóváhagyások

ISO 6743-7: L-MHD

Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Külső	barna, tiszta
Sűrűség 15°C-on [g/cm ³]	0,935
Kinematikai viszkozitás 40 °C-on [mm ² /s]	43,8
Folyáspont [°C]	-9
Lobbanáspont (Cleveland) [°C]	> 205
Korrózióálló tulajdonság acélon, "A" módszer	kiállja

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

Gyártó és forgalmazó: MOL-LUB Kft., 2931 Almásfüzitő, Fő út 21.

Tel.: +36 (80) 201-296 E-mail: kenoanyag@mol.hu Web:www.mol.hu

Kenéstechnikai szaktanácsadás: 1117 Budapest, Neumann János u. 1/E. Tel.: +36 (1) 464-02-36 E-mail: lubtechdesk@mol.hu

Fáradt olaj és veszélyes hulladék elszállítás: Tel.: +36 (80) 200-591 Fax: +36 (80) 200-592 E-mail: faradtolaj@mol.hu

Utolsó módosítás: 2019.09.10 8:45

1 / 2 oldal.

Verzió: 008.001.000

MOL Fortilmo SDD 40

nagyteljesítményű mélyhúzóolaj



Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 24 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk

Vámtarifaszám 27101999

Cikkszámok és kiszerelési formák:

13100658 MOL Fortilmo SDD 40 50KG

60L fém hordó (csak rendelésre)

13301257 MOL Fortilmo SDD 40 190KG

216,5L fém hordó (csak rendelésre)

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu