

# MOL Fortilmo EV 671

## elpárolgó olaj



A MOL Fortilmo EV 671 autóiipari alkatrészgyártás számára kialakított speciális elpárolgó kenőolaj. Sűrűlédúsított, nagynyomásálló, valamint korróziógátló adalékokat tartalmazó, speciális szénhidrogén keverék alapú termék.

A felületre történő felhordás kenőhengerrel, szórással, bemártással, csepegtetéssel egyaránt történhet. A képlékeny alakítást követően vékony filmréteg marad a fémfelületen, ami átmeneti korrózióvédelmet biztosít. Színesfémekkel, festék-, lakk- és horganybevonat rendszerekkel jól összefér. Nem tartalmaz báriumot, PCB-, PCT- és egyéb klór-vegyületeket.

### Alkalmazási terület



Gépjármű karosszériaelemek gyártása

Kivágás, lyukasztás, hajlítás, valamint kis és közepes igénybevételű húzás

Kis és közepes falvastagságú alkatrészek gyártása

Finom kivágás, lyukasztás, hajlítás

Acél-, könnyű- és színesfémek

### Tulajdonságok és előnyök

Inaktív kopáscsökkentő adaléktartalom

Nagy hatású mosó és öblítő képesség

Kiváló felületnedvesítés

Hatékony gyártásközi korrózióvédelem

Nagyon alacsony aromás tartalom

Enyhe szaghatás

Könnyen lemosható

Univerzálisan alkalmazható különböző fémek (acélok, színes- és könnyűfémek) megmunkálásaihoz

Tisztán tartja a szerszámot, megakadályozza a fémszemcsék feltapadását, hegedését, így hosszútávon megóvja az állapotát. Alacsonyabb szerszámköltség

A fémfelületen jól terülő, összefüggő filmréteget alkot, biztosítja a kenés folytonosságát. Tökéletes minőségű felület

Kiseb gyártási és felületkezelési költség

Egészségesebb és biztonságosabb munkakörnyezet

Kellemesebb munkakörnyezet

Bázikus jellegű mosófolyadékkal az alkatrész felületén maradó kenőfilm maradék nélkül eltávolítható. A festés, lakkozás és előkészítő kezelés minőségét nem befolyásolja

# MOL Fortilmo EV 671

## elpárolgó olaj



### Minőségi jellemzők

Minőségi jellemzők	Tipikus értékek
Külső	barna, fényes, tiszta
Sűrűség 15°C-on [g/cm <sup>3</sup> ]	0,795
Kinematikai viszkozitás 20 °C-on [mm <sup>2</sup> /s]	4,9
Folyáspont [°C]	<-24
Lobbanáspont (Pensky-Martens) [°C]	66

A táblázatban szereplő adatok a termékre jellemző tipikus értékek, nem helyettesítik a termék specifikációt.

### Tárolási és kezelési előírások

Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól. Óvjuk a közvetlen napfénytől.

A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és környezetvédelmi előírásokat kell betartani.

További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.

Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 12 hónap

Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 30°C

### Rendelési információk

Vámtarifaszám 34031910

#### Cikkszámok és kiszerezési formák:

13301252 MOL Fortilmo EV 671 160KG

216,5L fém hordó (csak rendelésre)

#### Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)

Fax: 06 (34) 380-010

E-mail: kenoanyag@mol.hu